

Karta danych technicznych 13143

produktu

Parametry

Płyta Kaedra do otworów 103x225 mm
zaślepiająca z osłabieniami 65x65 i 75x75 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Płyta
Rodzaj płyty czołowej	Z otworem
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Socket dimensions compatible	1 zespół 65 x 65 mm ofsocket-outlet

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Obudowa: polimer samogasnący
Masa produktu	0,188 kg
Wymiar podstawowy	103 x 225 mm
Szerokość	103 mm
Wysokość	225 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,6 cm
Szerokość opakowania 1	12,3 cm
Długość opakowania 1	24,2 cm
Waga opakowania 1	148 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	12,2 cm
Szerokość opakowania 2	21,6 cm
Długość opakowania 2	27,2 cm
Waga opakowania 2	1,33 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,477 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------